



**PLAFONNIER APPLIQUE**

Le UNO est un éclairage linéaire au design épuré avec son diffuseur apparent en polycarbonate opale ou satiné épais. Lorsqu'il est encastré, seul la lame diffusante est apparente et éclairée. Le corps principal est en acier finition époxy. Il peut être monté en ligne continue.

**ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES**

Sources LED ou sources traditionnelles. Alimentations électroniques intégrées.

**DIMENSIONS STANDARD**

Modules : 600x60 - 900x60 - 1200x60 mm. Sur mesure de 1200 à 2000 mm.

**OPTIONS**

Gradation du flux et/ou de la température de couleur. Coloration des sources.  
Kit de montage : suspension, encastrement ou ligne continue. Détecteur de présence.

**TOUTES DIMENSIONS, FINITIONS ET SOURCES INTÉGRÉES PEUVENT ÊTRE ADAPTÉES À VOS PROJETS.**

**MODÈLES ET CERTIFICATIONS**



**EXEMPLES DE PRIX**

Pose	Dimensions	Source	Flux nominal	Puissance	IRC	Gradation	Couleur °K	Prix Public HT
plaf / appliq	600x60mm	LED	2 200 lm	14 W	80	non	2700 à 6500	280,00 €
plaf / appliq	1500x60mm	LED	6 000 lm	38 W	80	non	2700 à 6500	580,00 €